

VÁLVULA GLOBO 45° - PREDIAL

Válvula Globo, fabricada em latão, entrada \varnothing 2.1/2" rosca fêmea 11 fpp x saída em 45°, \varnothing 2.1/2" rosca macho 5 fpp.

VÁLVULA GLOBO 45° e 90° - INDUSTRIAL

Válvula Globo, fabricada em latão, entrada \varnothing 2.1/2" rosca fêmea 11 fpp x saída em 45°, \varnothing 2.1/2" rosca macho 5 fpp, classe 210 PSI, modelo industrial.

VÁLVULA CRANE 90°

Válvula tipo Crane, fabricada em latão, entrada \varnothing 2.1/2" rosca fêmea NPT 8 fpp x saída em 90°, \varnothing 2.1/2" rosca macho NH 7,5 fpp, classe 600 PSI, modelo industrial pesado.

TAMPÃO

Tampão storz, com corrente, \varnothing 1.1/2" e \varnothing 2.1/2", fabricado em latão.

ADAPTADORES

Adaptador storz engate rápido, fabricado em latão:
 \varnothing 2.1/2" rosca 5 fpp x \varnothing 1.1/2";
 \varnothing 2.1/2" rosca 5 fpp x \varnothing 2.1/2";
 \varnothing 2.1/2" rosca NH 7,5 fpp x \varnothing 2.1/2".

CHAVE STORZ

Chave dupla para engate tipo storz, \varnothing 1.1/2" e \varnothing 2.1/2", fabricada em latão.

DERIVANTE

Derivante em "Y" fabricado em latão, com uma entrada \varnothing 2.1/2" e \varnothing 1.1/2" com duas ou três saídas ou de \varnothing 2.1/2" com duas saídas todos, com comando de fecho rápido através de esferas.

PROPORCIONADOR DE ESPUMA

Proporcionador de espuma, fabricado em latão, conexões de entrada e saída \varnothing 2.1/2", tipo storz, vazões de 200, 400 e 800lpm, com pressão de 7,0 kgf/cm², fornecido com tubo pick-up para sucção do extrato.

CANHÃO MONITOR

Canhão monitor fixo, fabricado em latão, vazão para até 750gpm, entrada de 4" flange ou Canhão monitor portátil com 2 entradas de \varnothing 2.1/2" deslocamento horizontal livre de 360°, com parada em qualquer posição com trava de segurança, posicionamento vertical de 85° para cima e 15°, acionado por engrenamento, montado sobre rolamento, saída de \varnothing 2.1/2" rosca externa NH 7,5 fpp.

